



MaxiPaint
REVESTIMENTOS ESPECIAIS

 **Selamil**
Flexível

A Maxi Paint do Brasil

A **Maxi Paint do Brasil** é uma empresa focada em produzir revestimentos especiais, mantendo o positivo entre o Meio Ambiente e a Humanidade.



Desenvolve produtos que:

- ✓ geram economia de recursos naturais;
- ✓ durabilidade;
- ✓ inovações;
- ✓ não contribuem para o Aquecimento Global.

SEGMENTOS ATENDIDOS

- ✓ Construção Civil
- ✓ Indústria
- ✓ Agroindústria
- ✓ Químicas e Petroquímicas
- ✓ Estúdios de Gravação
- ✓ Indústria Automotiva
- ✓ Indústria Naval
- ✓ Imobiliária e Condomínios
- ✓ Outros

LOCALIZAÇÃO e CONTATO

Fábrica Maxi Paint

Rua Zeferino de Lima nº 397
Centro - Tuiuti - SP
CEP 12930-000
Fone: **(11) 4015-6354**

Loja de Fábrica

Rua Eugênia Sá Vitale, 857
São Bernando do Campo - SP
CEP 09665-000
Fone: **(11) 4317-8617 / (11) 4317-8619**

comercial@maxipaintdobrasil.com.br

www.maxipaintdobrasil.com.br

Selamil Flexível

Selamil Flexível

CARACTERÍSTICAS

Selamil Flexível é produzido com resinas sintéticas e aditivos especiais, é do tipo secativo, anti-fungo, atóxico e com excelente capacidade de fixação.

Em muitas de suas aplicações, substitui o silicone, não sendo corrosivo em contato com alumínio, não causa manchas em nenhum tipo de material (inclusive espelhos), aceita pintura após secagem.

Tem um **prazo de validade 50% maior que os similares base silicone**, podendo ser aplicado sobre qualquer superfície.

Produzido na cor branca, após secagem adquire transparência.

APLICAÇÕES

Veja abaixo onde é indicado a aplicação do **Selamil Flexível**:



Vedação de box de vidro ou
acrílico ou de plástico

Vedação de janelas





← Chapas galvanizadas

Vedação de calhas →



← Vedação de Rufos

Juntas de dilatação →



← Vedação de pias

Vedação de lavatórios →



INSTRUÇÕES DE USO

- As superfícies dos materiais devem estar livres de poeira, secas e desengorduradas.
- O aplicador pode ser manual ou pneumático.
- Cortar o bico da embalagem a 45°, conforme utilização.

ARMAZENAGEM

Conservar a embalagem bem fechada em local fresco e isento de umidade.
Tempo de armazenagem: 18 meses da data de fabricação.

EMBALAGEM

Tubo: 300ml

PRECAUÇÕES

- Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto. Utilizar óculos de proteção e luvas de borracha.
- Não reutilizar a embalagem para armazenar alimentos e água.
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não ingerir, evitar inalação dos vapores.
- Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e sabão.
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito. Procurar imediatamente um médico.

OBSERVAÇÕES

O nosso departamento técnico estará à disposição para qualquer informação e assistência.
As informações aqui contidas poderão sofrer alterações sem prévio aviso.





Rua Zeferino de Lima nº 397
Centro - Tuiuti - SP
CEP 12930-000
Fone: **(0xx11) 4015-6354**

Rua Eugênia Sá Vitale, 857
São Bernando do Campo - SP
CEP 09665-000
Fone: **(11) 4317-8617 / (11) 4317-8619**
comercial@maxipaintdobrasil.com.br

www.maxipaintdobrasil.com.br